# Base64-Codierung

## Jacques Mock Schindler

19.03.2025

Die Base64-Codierung ist ein Verfahren zur Umwandlung von Binärdaten in eine Zeichenkette, die nur aus lesbaren ASCII-Zeichen besteht. Diese Codierung wird häufig verwendet, um binäre Daten über textbasierte Systeme zu übertragen, die möglicherweise nicht mit Binärdaten umgehen können (z.B. E-Mails).

#### Prinzip der Base64-Codierung

Base64 wandelt 3 Bytes (24 Bits) Binärdaten in 4 druckbare ASCII-Zeichen um:

- 1. Die Binärdaten werden in 6-Bit-Blöcke aufgeteilt (2^6 = 64 mögliche Werte)
- 2. Jeder 6-Bit-Block wird in ein druckbares ASCII-Zeichen umgewandelt
- 3. Bei unvollständigen Blocks am Ende werden Füllzeichen (=) hinzugefügt

#### Base64-Zeichensatz

Der Base64-Zeichensatz besteht aus 64 Zeichen: - Die Großbuchstaben A-Z (26 Zeichen) - Die Kleinbuchstaben a-z (26 Zeichen) - Die Ziffern 0-9 (10 Zeichen) - Zwei zusätzliche Zeichen, meist '+' und '/' (2 Zeichen)

Diese 64 Zeichen repräsentieren die Werte 0-63 und können mit 6 Bits dargestellt werden.

#### Codierungsprozess

- 1. Die Binärdaten werden in Gruppen von 3 Bytes (24 Bits) aufgeteilt
- 2. Diese 24 Bits werden in vier 6-Bit-Blöcke umgewandelt
- Jeder 6-Bit-Wert wird als Index für den Base64-Zeichensatz verwendet

Wenn die Anzahl der zu codierenden Bytes nicht durch 3 teilbar ist: - Bei einem übrig bleibenden Byte: Auffüllen mit vier Nullbits, Codierung ergibt zwei Zeichen und zwei '='-Zeichen - Bei zwei übrig bleibenden Bytes: Auffüllen mit zwei Nullbits, Codierung ergibt drei Zeichen und ein '='-Zeichen

### Beispiele:

#### Beispiel 1: Codierung von "KBW"

Buchstabe	K								В								W								
Dezimal	75									66								87							
Binär	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	
Dezimal	18								5	2			9						23						
Base64	S							(	)			J						X							

Figure 1: Base64 Beispiel

#### Beispiel 2: Codierung von "Hallo"

Betrachten wir das Wort "Hallo":

- 1. ASCII-Werte: H=72, a=97, I=108, I=108, o=111
- 3. In 6-Bit-Gruppen aufteilen: 010010 000110 000101 101100 011011 000110 1111
- 4. Da die letzte Gruppe nur 4 Bits hat, wird sie mit zwei Nullen aufgefüllt: 010010 000110 000101 101100 011011 000110 111100
- 5. Die 6-Bit-Werte sind: 18, 6, 5, 44, 27, 6, 60
- 6. Diese werden in Base64-Zeichen umgewandelt: S G F s b G 8 =

Das Ergebnis "SGFsbG8=" ist die Base64-Codierung von "Hallo".

#### Anwendungen der Base64-Codierung

- E-Mail-Anhänge (MIME)
- · Datenkodierung in URLs
- Einbettung von Bildern in HTML/CSS (Data-URLs)
- Übertragung binärer Daten in JSON
- Speicherung von Binärdaten in XML

Base64 vergrößert die Datenmenge um etwa 33% (da 3 Bytes in 4 Zeichen umgewandelt werden), bietet aber den Vorteil, dass die codierten Daten in jedem Textformat sicher übertragen werden können.